

RICHTLINIEN ZUR DATENÜBERGABE AN REPRO-FLEX |

DIGITALDRUCK

DATENÜBERTRAGUNG |

Einwahldaten für FTP-Übertragung : Zugang nach Absprache mit Ihrem Projektmanager.

Email bei Fragen zur Übertragung und zu den technischen Einstellungen: Kontaktieren Sie Ihren Projektmanager. Bitte immer einen Ansprechpartner als Kontakt angeben.

Übliche Datenträger (wie CDROM, DVD und Festplatten)

DATENFORMATE |

Standard PDF:

- Bei einer Datenlieferung als PDF bevorzugen wir den PDF-Standard X4, bei dem alle Transparenzen und Effekte erhalten bleiben. Dies ermöglicht uns auch im Nachhinein noch Korrekturen und eine bessere Datenverarbeitung. Die Lieferung einer PDF mit dem Standard X3 ist weiterhin möglich, beschränkt aber die Bearbeitung in Bezug auf Transparenzen und Effekteinstellungen, da diese verrechnet werden und somit nicht erhalten bleiben.
- Technische Einstellungen zur Erzeugung von PDF aus unterschiedlichen Anwendungsprogrammen können Sie den Unterlagen auf folgenden Webseiten entnehmen:
<http://www.cleverprinting.de>, <http://www.gwg.org>, <http://www.pdfx-ready.com>

Weitere Programme:

- Zur optimalen Bearbeitung Ihrer Daten bevorzugen wir folgende Programme
ArtPro 16.1.1, Adobe InDesign CC 2018, Adobe Illustrator CC 2018, Adobe Photoshop CC 2018, Adobe Acrobat.

BENENNUNG |

Bitte benennen Sie Ihre Daten möglichst kurz, eindeutig und ohne Sonderzeichen. Zu Sonderzeichen zählen nicht nur Umlaute wie „Ä“ oder „ü“, sondern auch Leerzeichen. Leerzeichen können durch „_“ ersetzt werden. Außerdem sollte in der Dateibezeichnung nicht mehr als nur ein Punkt „.“ verwendet sein. Dieser Punkt steht vor dem Suffix, zum Beispiel: datei_010110.zip

SCHRIFTEN |

- Plattformunabhängig im OpenType-Format (*.otf) oder OS-kompatibel
- Lieferung aller in der Artwork verwendeten Schriftsätze oder wandeln Sie die Texte in Pfade. Schriften in PC-Dokumenten unbedingt in Pfade konvertieren.

BILDER UND ILLUSTRATIONEN |

- Offene Originaldaten inkl. Ebenen und editierbaren Texten (*.tif, *.psd)
- Verwendung innerhalb der Artwork nach Möglichkeit 1:1 (unskaliert)
- LZW-Komprimierung im Tagged Image File Format (*.tif) erlaubt
- Auflösung: effektive 300dpi (sowohl bei 1:1 als auch nach einer Skalierung!)
- Keine verlustbehaftete Komprimierung verwenden (z.B. *.jpg, *.png, etc.)

FARBAUFBAU |

Farbmodus:

Ihre Druckdaten legen Sie bitte im CMYK-Farbraum (4c) und 8 Bit pro Kanal an.

Wir wandeln Daten im RGB-Farbraum und Sonderfarben wie Pantone, RAL oder HKS automatisch um. Hierbei kann es allerdings zu ungewollten Farbveränderungen kommen.

- bei Verwendung von Sonderfarben müssen diese eindeutig definiert sein (Pantone oder HKS)
- undefinierte Sonderfarben werden von uns als Farbvorschläge vorgestellt (hierbei muss mit Farbabweichungen gerechnet werden)

Schwarz und Grautöne:

Wenn Sie einen Grau / Schwarz ohne Farbstich anlegen möchten, bedienen Sie den gewünschten Farbauftrag bitte ausschließlich im Schwarzkanal (K) und lassen die Cyan, Magenta und Yellow-Kanäle unbefüllt.

Veredelung:

Farben für Stanzform, Weiss, Veredelung (Transparentlack für Spot-Lackierungen, Matt-Glanz-Effekte, Prägungen, Strukturack und digitale Wasserzeichen, um Metallic-Effekte) usw. müssen als Volltonfarbe angelegt werden, eine eindeutige Bezeichnung erhalten und innerhalb der Datei auf einer separaten Ebene angelegt sein.

BARCODE |

- Gültige Nummer (Code und Lesezone werden standardkonform von uns generiert)
- Barcodes in Form von Bildern oder Vektorgrafiken nur als Platzhalter verwenden
- Verwendung von gelieferten Codes nur auf Wunsch und ohne Gewährleistung
- Mindestgröße: SC-0 (82%) bzw. \geq SC-1 (90%) nach ISO/IEC-Standard

DATEIFORMAT UND BESCHNITT |

- Angaben über das Nettoformat beilegen (z.B. als Stanzkontur oder Dateiformat)
- Artwork mit einem Beschnitt von ringsherum mindestens 3mm anlegen

SONSTIGES |

- Geprüfte Ansichts-Dokumente mitliefern (z.B. Preview-PDF oder Ausdruck/Proof)
- Daten wenn möglich immer in nativer Form aus dem eigentlichen Herstellungsprogramm oder als valides PDF (Kompatibilität \geq Acrobat 6 - PDF 1.5) liefern
- Alle verknüpften Dateien nicht einbetten sondern in originaler Form mit ausliefern

HINWEIS |

Durch immer komplexere Daten kann es zu Interpretations- und Konvertierungsfehlern kommen. Darum bitten wir Sie unser Endprodukt vor dem Auflagendruck genau zu kontrollieren, da wir für solche Fehler keine Garantie und Haftung übernehmen können.